

Razdelini set 1" za TALNO OGREVANJE (nikljan) vsebuje:

DOVOLJENI fluid	VODA+ GLIKOL
MAX % deleža glikola	3 0%
MAX tlak	10 BAR
TEMPERATURA MAX	90° C
TEMPERATURA TESTIRANJA	80° C

1. Vodilno razdelilno palico, katera ima vgrajene nastavljive merilce pretoka.
2. Povratno razdelilno palico, katera ima vgrajene ventile z regulirno kapico, pripravljeno za montažo el.pogonov.
3. Na vsaki razdelilni palici je montirana izpustno-polnilna pipica ½" (spodaj) in avtomatski odzračevalni ventil ½" (zgoraj), kot tudi čep 1".
4. V setu sta priložena ventila s holandcem 1"

Razdelilni set omogoča nadzor in regulacijo posameznih ogrevalnih krogov.

Majhen padec pritiska.

Prestrezanje posameznih ogrevalnih krogov.

Preprosta montaža.

Šifra	celotna dolžina L z ventilom s holandcem (90mm) v mm	Izhodi
88.20.302	204	2-veji
88.20.303	254	3-veje
88.20.304	304	4-veje
88.20.305	354	5-vej
88.20.306	404	6-vej
88.20.307	454	7-vej
88.20.308	504	8-vej
88.20.309	554	9-vej
88.20.310	631	10-vej
88.20.311	654	11-vej
88.20.312	704	12-vej

